



D_UT4xx_46_G1.dwg

Öffnungsradius max. = DLB* + 65

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		1:1
Behandlung:		Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK
		[]...Fertigungskontrollmaß ()...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)		
		Kst. 15000/15500
		Gez. 2007.03.08 Zwesper
Nr.	Änderung	Datum
Auftragsnr.:		Gepr.
Kunde:		Datum
Fertigung:		Name
Anbot:	Benennung: ON-Umfassungsz. Profil 46 Ständerwandmontage	
Entwurf:	Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx	
Verwendung für:		Blatt:
		Blattzahl:
		Ersetzt durch:
		Ersatz für:
		Zeichnungsnr.: D_UT4xx_46_G1

