


D\_UT4xx\_48\_G1.dwg

Öffnungsradius max. = DLB\* + 65

bei Standarddrücker

\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		1:1
Behandlung:		Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK
		[ ]...Fertigungskontrollmaß ( )...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)		
Nr.	Änderung	Datum
Auftragsnr.:		Kst.
Kunde:		Gez.
Fertigung:		Gepr.
Anbot:		15000/15500
Entwurf:		2007.03.12
Verwendung für:		Zwesper
		Datum
		Name
Benennung:		<b>DOMOFERM</b> 
Benennung:		
Benennung:		Zeichnungsnr.:
Benennung:		D_UT4xx_48_G1
Blatt:		Ersetzt durch:
Blattzahl:		Ersatz für: