



D\_Doppelfalz\_gefaelzt\_82\_G.dwg

Öffnungsradius max. = DLB\* + 95

Drückerauskrägung \*

... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

EMB	Einbaumaßbreite	installation opening width
PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

Werkstoff:		Maßstab <b>1:1</b>	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungskontrollmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:				( )...Hilfsmaß	Stklnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)			
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst. 15000/15500	
Auftragsnr.:			Gez. 2003.11.15	Nedorost	
Kunde:		Datum	Name	Zeichnungsnr.:	
Fertigung:	Benennung:			D_Doppelfalz_gefaelzt_82_G	
Anbot:	Doppelfalzzarge Profil 82 Ständerwandmontage				
Entwurf:	Objekttür Doppelfalz gefälzt				
Verwendung für:		Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für: