

Funktionalität trifft Flexibilität:

DOMOFERM SICHERHEITSTÜREN. STARK. SICHER. SCHALLDÄMMEND.



**NEU & vielfältig
kombinierbar:**

**RC3, Schallschutz 42 dB
und barrierefreier
Bodenübergang**



DOMOFERM verbindet in den Produktgruppen PRESTIGE und PREMIUM Design, Funktionalität und Sicherheit in einer **Highperformance-Tür**. Mit der Verbesserung bei Schallschutz und RC3-Klassifizierung bieten die Sicherheitstüren optimalen Schutz für jeden Einsatzbereich innen und außen. Das Besondere: Alle Funktionen können je nach Anforderungen kombiniert werden.

- Maximale Sicherheit mit Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse RC3
- Mit Feuerschutz EI₂₃₀ und Rauchschutz S200
- Verbesserter Schallschutz bis zu 42 dB mit absenkbarer Bodenabdichtung und schwellenlosen Bodenabschluss
- Ästhetisch schöne U-Stulp-Lösung über die gesamte Länge des Türblattes
- Optional mit Panikausführung EN179/EN1125
- Für umfangreich geprüfte Wandanschlüsse zulässig
- Einzigartiges Schlossportfolio, das alle Funktionen der Marktanforderungen abdeckt
- Alle Funktionen kombinierbar: RC3, Schallschutz 42 dB, Panikausführung und barrierefreier Bodenabschluss

Alle Argumente auf einen Blick

LEISTUNGSSTARKE ERWEITERUNGEN

- Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse RC3
- Mit Feuerschutz EI₂30 und Rauchschutz S200
- Optional mit Panikausführung EN179/1125
- Optional mit absenkbarer Bodenabdichtung
- Verbesserter Schallschutz, je nach Ausführungsvariante bis zu 42 dB
- Als Außen- und Innentüre erhältlich

FUNKTIONALES DESIGN

- Schwellenloser Bodenabschluss bis 42 dB für Barrierefreiheit mit Schallschutz bei gleichzeitig hoher Sicherheit mit RC3
- Mit oder ohne Bodenschwelle
- Durchgehender U-Stulp für unterschiedliche Schlossausführungen als elegante optische Lösung
- Brandschutzlaminat wird formschön in einer Nut geführt
- Hochwertiges Schlosssystem mit Schwenkhakenriegel und zusätzlichem Bolzen
- Mechanisch verschließbar, optional mit Selbstverriegelung
- Einzigartiges Schlossportfolio, dass alle Funktionen der Marktanforderungen abdeckt

EINFACHE MONTAGE

- Für umfangreich geprüfte Wandanschlüsse zulässig - siehe Montageanleitung
- Hochwertige, 3D-einstellbare Objektbänder
- Falzluftdistanzen nicht zwingend erforderlich
- Hybridmörtel bei Eck- und 2-schaliger Zarge nur noch punktuelle Anwendung, anstatt die komplette Eckzarge mit Mörtel auszufüllen



Technische Änderungen und Fehler vorbehalten