



D\_UT4xx\_72\_SCH.dwg  
Schraubmontage  
(auf Holz-Stock)

\* ... Durchgangsbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width	
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width	
Werkstoff:		Maßstab	Allgemeintoleranz
Rohmat.Nr.:		1:1	ÖNORM ISO 2768 mK
Behandlung:			[ ]...Fertigungskontrollmaß
			( )...Hilfsmaß
		Artikelnr.:	
		Stklnr.:	
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)			
Nr.	Änderung	Datum	Name
Auftragsnr.:		Kst.	15000/15500
Kunde:		Gez.	2003.11.03 Nedorost
Fertigung:		Gepr.	
Anbot:		Datum	Name
Entwurf:		Benennung:	
Verwendung für:		ON-Sanierungs-Eckzarge Profil 72 Schraubmontage	
		Universal Tür gefälzt 40mm dick UT4xx	
		Blatt:	
		Blattzahl:	
		Ersetzt durch:	
		Ersatz für:	
		Zeichnungsnr.:	
		D_UT4xx_72_SCH	

DOMOFERM