



D_Doppelfalz_gefaelzt_80_G.dwg

Öffnungsradius max. = DLB* + 95

... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

Werkstoff:		Maßstab 1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungskontrollmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:				()...Hilfsmaß	Stklnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)			
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst. 15000/15500	DOMOFERM
Auftragsnr.:			Gez. 2003.11.15	Nedorost	
Kunde:		Datum	Name	Zeichnungsnr.:	
Fertigung:	Benennung:			D_Doppelfalz_gefaelzt_80_G	
Anbot:	Doppelfalzzarge Profil 80 Ständerwandmontage Objekttür Doppelfalz gefälzt			Ersetzt durch:	
Entwurf:				Ersatz für:	
Verwendung für:		Blatt:	Blattzahl:	Ersatz für:	