



D_UT4xx_44_G.dwg

Öffnungsradius max. = DLB* + 65

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

bei Standarddrücker

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		1:1
Behandlung:		Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK
		[]...Fertigungskontrollmaß ()...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)		
Kst.:		15000/15500
Nr. Änderung		Gez. 2006.07.27 Leopold
Datum		
Name		
Auftragsnr.:		Gepr.:
Kunde:		Datum
Name		
Fertigung:	Benennung:	Zeichnungsnr.:
Anbot:	ON-Umfassungsz. Profil 44 Ständerwandmontage	D_UT4xx_44_G
Entwurf:	Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx	
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:
	Ersetzt durch:	Ersatz für:

