



Türblatt bauseits

effektive DB bei Öffnung 90° ohne Beschläge, etc.

D_Doppelfalz_gefaelzt_84_M.dwg

Öffnungsradius max. = DLB* + 95

Drückerauskrägung *

... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

Werkstoff:	Maßstab	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungskontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:	1:1			Stktnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)		

Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	15000/15500	
Auftragsnr.:				Gez.	2003.11.15 Nedorost	
Kunde:				Gepr.		
Fertigung:	Benennung: Doppelfalzzarge Profil 84 Mauermontage Objektür Doppelfalz gefälzt					Zeichnungsnr.:
Anbot:						D_Doppelfalz_gefaelzt_84_M
Entwurf:						Ersetzt durch:
Verwendung für:						Ersatz für: