



Feuerschutzzulassung Elz30 und Hinterfüllung bitte unbedingt mit Türblatthersteller abklären!

Der dargestellte Wandaufbau, ist nur ein möglicher Vorschlag. Allfällige Freistellungen für diverse Einbauteile (zB. VX-Bandunterkonstruktionen) sind zu berücksichtigen!

* ... Durchgangslichtebreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

Werkstoff:		Maßstab 1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs-	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:				-kontrollmaß	Stklnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)			
		Kst.	200	DOMOFERM	
		Gez.	2014.08.25 Gasselich		
Nr. Änderung Datum Name		Datum Name		Zeichnungsnr.:	
Auftragsnr.:		Gepr.		D_Doppelfalz_gefaelzt_180_G3	
Kunde:		Datum Name		Ersetzt durch:	
Fertigung:	Benennung:		Blatt:		Ersetzt für:
Anbot:	Doppelfalz zarge Profil 180 Ständerwandmontage		Blattzahl:		
Entwurf:	Objekttür Doppelfalz gefälzt		Ersetzt durch:		
Verwendung für:			Ersetzt für:		